Gerenciamento de Produto	Tel. +55-19-2103-2860	09.2009

Carta de Divulgação

Produto	***MPEG-ActiveX***
Versão:	***4.40.****01.07*

Esta carta contém as últimas informações sobre a versão do software acima mencionado.

O MPEG-ActiveX 4.40.01.07 consiste em uma divulgação de manutenção com as principais mudanças requeridas para

- BVIP Lite Suite 3.0,
  incluindo o Archive Player 3.01, o Viewer 3.01 e o Configuration Manager 2.10
- Firmware 4.0 para câmeras, codificadores e decodificadores BVIP
- VRM Video Recording Manager 2.0

Suporta a decodificação de vídeo com codificação H.264 e streaming em JPEG.

1. Novas Funcionalidades

- Vídeo H.264 em perfil baseline e perfil principal pode ser decodificado.
- Streamings em JPEG a partir de dispositivos BVIP podem ser decodificados.
- O replay direto a partir de drives iSCSI é suportado.
- Sobreposições IVA 4.0 podem ser exibidas.

2. Restrições; Problemas Conhecidos

- Para o modo de cor de 32 bits, o PC deve suportar a sobreposição YUV.
- O streaming funciona somente se uma conexão RCP+ estiver estabelecida. Se um streaming multicast estiver habilitado, um dispositivo pode se conectar ao stream somente se existir uma conexão RCP+. Apesar de o endereço de multicast estar habilitado, o endereço IP também deve ser configurado.
- Em alguns adaptadores de vídeo, uma barra verde pode aparecer do lado direito da janela do vídeo.
- O padrão MPEG-2 não é mais suportado.
- B-frames (quadros bidirecionais) não são suportados.
- Os seguintes produtos são suportados:

BOSCH e o símbolo são marcas registradas da Robert Bosch GmbH, Alemanha

VIP X1/X2/XD, série VideoJet X, VIP X1600,
Dinion IP, AutoDome IP, Flexidome IP, série IP Camera 200
VIDOS-NVR (somente MPEG-4)

3. Requisitos de Sistema

Computador:	PC
CPU:	Dual Core, 3.0 GHz ou superior
RAM:	no mínimo 2 GB
S.O.:	Windows XP Home/XP Professional SP2/SP3, Windows Vista SP1/SP2
Placa de Vídeo:	NVIDIA GeForce 7950 GT NVIDIA Quadro FX 3500 PCIe NVIDIA Quadro FX 3700 PCIe NVIDIA Quadro FX 1500 PCIe NVIDIA Quadro FX 1700 PCIe NVIDIA Quadro FX 4500 PCIe NVIDIA Quadro FX 4600 PCIe NVIDIA Quadro NVS 285 PCIe NVIDIA Quadro NVS 440 PCIe NVIDIA Quadro NVS 570 PCIe ATI FireGL V7200 PCIe ATI FireGL V3300 PCIe ATI Radeon X1300
Placa Ethernet:	100 MBit/s
Placa de Som:	Recomendada.
Software:	DirectX 9.0c

BOSCH e o símbolo são marcas registradas da Robert Bosch GmbH, Alemanha