

Painel Série G

A central que integra controle de acesso, intrusão e incêndio em um único sistema.

Série G

As características da Série G permitem que você decida quem está autorizado a entrar em um local, quando e a quais setores. O controle de acesso pode ser dividido em até oito áreas, cada uma com partições configuradas de forma independente. Desta forma é possível controlar o acesso e a notificação utilizando um mesmo painel, de forma aberta ou restrita, como seja necessário. Configure até 996 IDs para controlar a entrada e saída de pessoas, os visitantes e colaboradores fora do horário de funcionamento do escritório, além da equipe de limpeza e manutenção.

- O controle de acesso dos painéis D7412G / D9412G permite recusar o acesso durante os períodos em que o sistema estiver armado e permite também a liberação de acesso somente aos usuários previamente autorizados, independente se uma área estiver armada (área total ou perimetral) ou desarmada.

O sistema de alarme pode ser desarmado automaticamente quando houver habilitação de acesso a um determinado usuário autorizado.

- **D7412G:** 2 portas de acesso, 75 pontos de detecção e 396 usuários / cartões.
- **D9412G:** 8 portas de acesso, 246 pontos de detecção e 996 usuários / cartões.

D9210BLC / D9210B Placa para controle de porta

- Permite interface direta às leitoras Wiegand de 26 bits.
- Saída para alerta sonoro.
- Relé opcional para mudança de alimentação entre 12/24 VDC / VAC.
- Opção de bloqueio / desbloqueio de portas diante de falhas no bus de SDI.
- Terminais de contato de porta onboard supervisionado.
- Entradas para requerimento de entrada e saída. Opção shunt.
- Fácil programação de bloqueio de portas para entrada / saída e controle de shunt.
- 4 seleções de status de portas: bloqueada, desbloqueada, segura e desbloqueada em caso de incêndio.
- Aviso prévio quando o tempo determinado para abertura de porta for excedido.

Acessórios

Linha completa de leitores de proximidade, cartões e leitores biométricos.

D8223

- Fácil montagem.
- Para uso interno / externo.
- Contato anti-sabotagem.
- LED e buzzer controlados de forma local e/ou através de um PC.
- Distância de leitura: 20 cm

D8223-P

- Teclado resistente a intempéries.
- Fácil montagem.
- Para uso interno / externo.
- Tamper.
- LED e buzzer controlados de forma local e/ou através de um PC.
- Distância de leitura: 20 cm

D8224 / D8224SP

- Fácil montagem.
- Para uso interno / externo.
- Montagem direta sobre o metal.
- LED e buzzer controlados de forma local e/ou através de um PC.
- Distância de leitura: 14 cm

D8225

- Fácil montagem.
- Para uso interno / externo.
- Montagem direta sobre o metal.
- LED e buzzer controlados de forma local e/ou através de um PC.
- Distância de leitura: 8 cm

ARD-R10 LEITORA iCLASS

Leitora de cartão inteligente sem contato de 13,56MHz (somente leitora)

- Fornece uma saída padrão Wiegand.
- Capacidade de leitura de números da série MIFARE de 32 bits.
- Transferência de dados encriptados entre o cartão e a leitora.
- Distância de leitura: 2,5 a 5 cm

ARD-R40 LEITORA iCLASS

Leitora de cartão inteligente sem contato de 13,56 MHz (somente leitora)

- Fornece uma saída padrão Wiegand.
- Capacidade de leitura de números da série MIFARE de 32 bits.
- Transferência de dados encriptados entre o cartão e a leitora.
- Distância de leitura: 5 a 11 cm

ARD-R40-09 LEITORA iCLASS COM PIN

Leitora de cartão inteligente com PIN de 13,56 MHz (somente leitora). Apresente seu cartão e use um número de PIN para garantir o dobro de autenticação de identidade.

- Fornece uma saída padrão Wiegand.
- Capacidade de leitura de números da série MIFARE de 32 bits.
- Transferência de dados encriptados entre o cartão e a leitora.
- Distância de leitura: 3 a 10 cm

ARD-VSMART

Leitora de impressão digital

- Tecnologia de captura de imagens por RF.
- Identificação mediante cartão.
- Suporta cartões MIFARE e iCLASS.
- Quantidade de usuários ilimitados.
- Identificação 'one-touch'.

Tradição de Qualidade e Inovação

Por mais de 100 anos o nome Bosch representa qualidade e confiabilidade.

O constante foco e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias proporcionam à Bosch gerar 15 patentes por dia de trabalho, o que permite manter o excelente desempenho de seus produtos.

A Bosch Sistemas de Segurança oferece uma linha completa de produtos de sistemas eletrônicos de segurança e sonorização: sistemas de vídeo, controle de acesso, intrusão, detecção de incêndio, sistemas de abandono por voz, soluções de comunicação para congressos e integração de sistemas.

Bosch, soluções integradas de sistemas eletrônicos de segurança.



Brasil

Escritório Central para América Latina
Robert Bosch Limitada, Sistemas de Segurança
Tel: +55 (19) 2103-2860 Fax: +55 (19) 2103-2862
www.boschsecurity.com.br

Colômbia, Equador, América Central, Suriname e Guianas

Robert Bosch Ltda.
Tel: +57 (1) 658-5010 Fax: +57 (1) 600-5003
www.boschsecurity.com.co

Venezuela

Robert Bosch S.A. Venezuela
Tel: +58 (212) 207-4541 / 4545 / 4511 Fax: +58 (212) 239-6063
www.boschsecurity.com.ve

Perú, Bolívia e Paraguai

Bosch Security Systems, Oficina de Representación
Tel: +51 (1) 421-4646 / 5499 Fax: +51 (1) 421-5633
www.boschsecurity.com.pe

Argentina e Uruguai

Robert Bosch Argentina Industrial S.A.
Tel: +54 (11) 5295-4400 Fax: +54 (11) 5295-4401
www.boschsecurity.com.ar

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V. Sistemas de Seguridad
Tel: +52 (55) 5284-4373 Fax: +52 (55) 5284-3096
www.boschsecurity.com.mx



Abril 2010 Versão 2.0
Nº da peça 7001.STP.166

Sistema de Controle de Acesso

Sistemas de Segurança

